



Poda's veeroostersysteem is de professionele oplossing als u een veerooster nodig heeft. De veeroosters zijn geprefabriceerd en bestaan uit nauwkeurig berekende en gestandaardiseerde onderdelen, die schaalbaar zijn. Naast de grootte kan de belastbaarheid naar behoefte worden aangepast (as-belasting tot 18 ton), zodat u de optimale oplossing voor uw situatie krijgt.

Het veerooster vormt een complete eenheid met de bodem en zijkanten, zodat lastig stortwerk overbodig is. De montage geschiedt in één keer, zodat uw nieuwe veerooster snel in gebruik kan

worden genomen.

Alle veeroosters hebben een ontsnappingsmogelijkheid voor padden en andere kleine dieren. Indien gewenst worden de veeroosters geheel of gedeeltelijk thermisch verzinkt en onbehandeld (zwart) geleverd. De natuurlijke, roestige uitstraling verdient de voorkeur in bijvoorbeeld natuurgebieden, waar de veeroosters goed bij de omgeving passen.

Het unieke veeroostersysteem heeft zeer veel combinatiemogelijkheden. Neem contact met uw Podaleverancier op en vraag naar een of-

ferte voor een Poda Veerooster afgestemd op uw wensen.



Teknische specificaties

Afmeting

Lengte in rijrichting: 1, 2, 3 of 4 m

Breedte: 1 - 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 of 6 m

Belastbaarheidsklassen:

Kl. 1: Voertuigen tot 3.500 kg.

Kl. 2: As-belasting tot 10 t.

Kl. 3: As-belasting tot 16-18 t.

Uitvoeringen:

A: Onbehandeld fundament en onbehandelde buizen

B: Verzinkt fundament en onbehandelde buizen

C: Verzinkt fundament en verzinkte buizen

