



Het natuurlijke alternatief voor een metalen slagboom

De klassieke, eenvoudige slagboom kan op veel plaatsen heel goed worden gebruikt. Bijvoorbeeld om toegangswegen af te sluiten voor onbevoegd verkeer of om toegangswegen alleen bepaalde periodes open te stellen.

Een houten slagboom is niet alleen voordelig, maar heeft ook een natuurlijker uiterlijk dan slagbomen van metaal en past zodoende beter in en rond natuurgebieden. Deze slagboom zal mooi in de omgeving opgaan.

De slagboom wordt gemonteerd

met een passend beslagpakket, bestaande uit stevig, thermisch verzinkt beslag.

De slagboom kan naar wens worden bevestigd op drukgeïmpregneerde palen of op palen van robinia. Wij gebruiken onze welbekende Poda-afrasteringspalen die gemaakt zijn van geïmpregneerd grenen. We bieden 20 jaar garantie op Poda-afrasteringspalen.

Als bijzonder milieuvriendelijk alternatief adviseren wij Poda Økopæl-palen. Die worden gemaakt van minimaal bewerkt

robinia voor een rustieke uitstraling. De duurzaamheid is volgens de vastgestelde normen ook onder de grond beter dan van bijvoorbeeld eikenhout.



De slagboom kan zowel in geopende als gesloten positie op slot worden gezet. De beugels op de heksluiting voorkomen letsel bij contact.

Technische specificaties

Gemaakt van drukgeïmpregneerd vuren hout

Lengte: 450 cm (kan worden ingekort tot 300 cm).

Montagehoogte: ca. 110 cm. De slagboom heeft een hoogte van 95 mm. Het ronde profiel is aan beide kanten vlak gezaagd tot een dikte van 70 mm.

De slagboom wordt in twee delen geleverd met bouten voor montage in het midden.

Artikelnummers

Slagboom. Excl. beslag, draag- en vangpalen

518451 Slagboom

Beslag

59027 Beslagpakket voor slagboom

Draag- en vangpalen. Voorbeeld met drukgeïmpregneerde palen:

314250 Poda-afrasteringspaal Ø14x250cm

314200 Poda-afrasteringspaal Ø14x200cm (2stk.)

Hangslot

195421 Hangslot met code